

PISTA DE PADEL CLASIC PX06
CON PILARES DE 80mm.



ESTRUCTURA CLASIC PX-06 CON PILARES DE 80MM:

- 8 módulos de tubo de hierro 3000x2000mm, con marco rectangular 60x30x2mm, refuerzo central de 30x30x2mm y con malla electro-soldada 50x50x4mm, **todo galvanizado**
- 14 módulos de tubo de hierro 4000x2000mm, con marco rectangular 60x30x2mm, mallazo superior de 2000x1000mm y soporte para vidrio mediante orejeras y perfil inferior en U, **todo galvanizado**
- 4 módulos de soporte de vidrios de 3000x2000mm con marco rectangular 60x30x2mm con malla electro-soldada 50x50x4mm incluyendo marco de puerta de 2000x1000mm., **todo galvanizado**
- 4 módulos de puerta de 3000x2000mm con marco rectangular 60x30x2mm mallazo superior de 2000x1000mm. soporte para vidrio mediante orejeras y perfil inferior en U, **todo galvanizado**
- 4 puertas de acceso con bisagras de 2000x1000mm. y cerramiento mediante imanes, con marco de tubo de 60x30x2mm. con tubo de refuerzo de 30x30x2mm y con malla electro-soldada 50x50x4mm, **todo galvanizado**
- 4 columnas de 6000mm. de tubo 80x80x2mm, con pletina inferior de 260x140x10mm con alojamiento para capa de fusibles y tapa, para instalación de iluminación. **todo galvanizado**
- 22 Pilares de soporte de estructura de tubo 80x80x2mm, con pletina inferior de 260x140x10mm, con orejeras para atornillar a los paneles del padel, **todo galvanizado**
- 2 tensores de red atornillados a los postes intermedios, colocados en el interior del padel.
- Conjunto de angulares de refuerzo, atornillados en las cuatro esquinas del padel.
- Lacado al horno con pintura de poliéster. (colores y texturas especiales consultar suplemento).

CRISTALES:

- 14 módulos de 2995x1995mm y 4 módulos de 1995x1995mm de **vidrio templado de 10mm** de espesor. Conformes a la norma UNE. Asegurados por tornillos enrasados, con arandela plástica y contratuerca de bloqueo y protección. Aplacados sobre espalda de neopreno.

SUPERFICIE:

- 200m² de césped artificial, para la práctica de pádel, **de 12mm de altura**, en fibra de polietileno hilo recto prefibrilado en color VERDE, (5000dtex), y marcaje de líneas de juego reglamentarias.
- 3000kg. arena de sílice con granulometría seleccionada, cinta de unión y adhesivo bi-componente.

ILUMINACIÓN:

- **4 proyectores de 400W** para iluminación de pista de padel.
- Cuadro de protección y maniobra **(opcional)**
- Cable eléctrico de 3x2,5mm y 4 cajas porta-fusibles y fusibles de protección.

VARIOS:

- Red para pista de padel.
- Conjunto de tortillería necesaria.
- Puertas abatibles ó adaptación para acceso de minusválidos. **(opcional)**
- Bombines amaestrados para cerraduras. **(opcional)**.

GARANTIAS

ESTRUCTURA.....	: 5 años
LACADO.....	: 2 años
RED.....	: 1 año
CRISTALES.....	: 1 año
FOCOS HM.....	: 2 años
FOCOS LED.....	: 3 años
CESPED FIBRILADO.....	: 3 años
CESPED MONOFILAMENTO.....	: 5 años

