

**PISTA DE PADEL CLASIC PX07  
CON PILARES DE 120mm.**



## ESTRUCTURA CLASIC PX-07 CON PILARES DE 120MM:

- 8 módulos de tubo de hierro 3000x2000mm, con marco rectangular 60x30x2mm, refuerzo central de 30x30x2mm y con malla electro-soldada 50x50x4mm, **todo galvanizado**
- 14 módulos de tubo de hierro 4000x2000mm, con marco rectangular 60x30x2mm, mallazo superior de 2000x1000mm y soporte para vidrio mediante orejeras y perfil inferior en U, **todo galvanizado**
- 4 módulos de soporte de vidrios de 3000x2000mm con marco rectangular 60x30x2mm con malla electro-soldada 50x50x4mm incluyendo marco de puerta de 2000x1000mm., **todo galvanizado**
- 4 módulos de puerta de 3000x2000mm con marco rectangular 60x30x2mm mallazo superior de 2000x1000mm. soporte para vidrio mediante orejeras y perfil inferior en U, **todo galvanizado**
- 4 puertas de acceso con bisagras de 2000x1000mm. y cerramiento mediante imanes, con marco de tubo de 60x30x2mm.con tubo de refuerzo de 30x30x2mm y con malla electro-soldada 50x50x4mm, **todo galvanizado**
- 4 columnas de 6000mm. de tubo 120x80x3mm, con pletina inferior de 260x140x10mm con alojamiento para capa de fusibles y tapa, para instalación de iluminación. **todo galvanizado**
- 22 Pilares de soporte de estructura de tubo 120x80x3mm, con pletina inferior de 260x140x10mm, con orejeras para atornillar a los paneles del padel, **todo galvanizado**
- 2 tensores de red atornillados a los postes intermedios, colocados en el interior del padel.
- Conjunto de angulares de refuerzo, atornillados en las cuatro esquinas del padel.
- Lacado al horno con pintura de poliéster. (colores y texturas especiales consultar suplemento).

## CRISTALES:

- 14 módulos de 2995x1995mm y 4 módulos de 1995x1995mm de **vidrio templado de 10mm** de espesor. Conformes a la norma UNE. Asegurados por tornillos enrasados, con arandela plástica y contratuerca de bloqueo y protección. Aplacados sobre espalda de neopreno.

## SUPERFICIE:

- 200m<sup>2</sup> de césped artificial, para la práctica de pádel, **de 12mm de altura**, en fibra de polietileno hilo recto prefibrilado en color VERDE, y marcaje de líneas de juego reglamentarias (consultar otras opciones).
- 3000kg. arena de sílice con granulometría seleccionada, cinta de unión y adhesivo bi-componente.

## ILUMINACIÓN:

- **4 proyectores de 400W** para iluminación de pista de padel.
- Cuadro de protección y maniobra **(opcional)**
- Cable eléctrico de 3x2,5mm y 4 cajas porta-fusibles y fusibles de protección.

## VARIOS:

- Red para pista de padel.
- Conjunto de tortillería necesaria.
- Puertas abatibles ó adaptación para acceso de minusválidos. **(opcional)**
- Bombines amaestrados para cerraduras. **(opcional)**.

**GARANTIA:** ESTRUCTURA: 5 años LACADO 2años

## CONDICIONES GENERALES DE LA OPERACION

---

**GREENCOURT** garantizará a la entrega de la instalación y/ó material, así como que calidad de los materiales e instalaciones, mediante las correspondientes fichas técnicas.

### OBSERVACIONES:

- Se valorará un descuento variable, en función del número de pistas a instalar.
- IVA no incluido en los precios.
- Los colores para la estructura de la gama de rojos, naranjas y amarillos consultar suplemento.
- Condiciones de pago: 10% a la aceptación del presupuesto. 30% al inicio , resto a la finalización de obra